



名称	艾世铭商用冷藏柜
型号	XR-68A-LG
额定电源	单相220~240V 50Hz
额定电流	1.5A
额定功率	262W
热损耗	*W
电源线	2.3m(电源插头带地线)
有效容积	420L
外形尺寸	615mm(W)*800mm(D)*1970mm(H)
内箱尺寸	495mm(W)*640mm(D)*1440mm(H)
外壳材料	不锈钢、镀锌板(背面, 顶部, 底部)、ABS塑料(门把手) 双层中空玻璃(玻璃门)
内胆材料	不锈钢、ABS塑料(门)
隔热材料	聚氨酯泡沫塑料
隔热材料发泡剂	环戊烷
制冷系统	强制空气循环
除霜系统	自然除霜
压缩机款式	全封闭式
冷凝器	翅片式、风冷
蒸发器	翅片式
制冷剂	R290
温度控制	出厂设定温度2°C 可调节范围-2°C~8°C
除霜控制	微处理控制器
电路保护	保险丝、地线
压缩机保护	PTC保护器 (自动复位)
支撑脚	万向轮(标配)、调节脚(选配)
搁架	3个
重量	净重: 91kg(毛重: 约102kg)
包装尺寸	675mm(W)*820mm(D)*2020mm(H)
工作条件	环境温度: 5~35°C电压范围: 额定电压±6%

*本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知。

1. 请按照附带的使用手册中所述的场地说明、电气接方法正确安装本产品。
2. 为满足安装要求, 请在安装位置留出10mm的额外空间(为确保空气正常流通和方便管道连接作业, 同样需要留出额外空间)。
3. 热损耗基于在35°C的环境温度和220V 50Hz的电源条件下所达到的冷却温度。