

⇔自动清洗 ⋒通信接口 ⑤ 风冷



IM-130BZ

日产冰量: 116kg

- ∘冰块为实心硬冰,颗粒分明,能够满足日常饮品制作对冰块的一切需求。
- 。全封闭水回路彻底切断杂物混入途径,确保制冰过程不受污染。
- ○星崎喷淋制冰技术自然排除水中的杂物,确保制冰原料的纯净。水源纯净, 制出的冰块才会晶透结实。
- ∘冰块在制冰过程里不断被制冰室内壁挤压,变得更低温、坚硬,不易融化。
- ○智能控制系统自动优化制冰过程中的能耗,减少成本投入。
- 自动清洗功能保证冰块安全卫生。
- ○前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长 设备使用寿命,减少售后维修的频率和费用。
- ∘获得食品级制冰机的HACCP认证,食品安全更具保障。
- ∘ 电子屏显示, 机器异常, 故障一目了然。





冰块形状









-23: M尺寸

保修

制冰机整机保修2年,制冰机的压缩 机保修开始日起3年。 (外装类面板,空气过滤网等消耗品

的更换不在保修范围内。)





制冰能力

	24小时制冰量(kg)			冰块	单次平均制冰	单次平均制冰量
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C	尺寸	时间(分)*3	(kg/个)
IM-130BZ	110/116 *2	101/109	87/97	L	23	1.8/80

*1 测试室温/测试水温 *2冰孔直径 5mm/15mm

*3测试室温21℃、水温15℃


制冰能效


	24小时耗水量(m³)			额定功率	100kg冰制作成本*				
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C	(W)	耗水量(m³)	耗电量(KWh)			
IM-130BZ	0.5	0.25	0.19	630	0.196	15.59			


* 测试室温32℃、水温21℃


日产冰量:116kg

A: 进水口长2300软管G1/2"内螺纹 、B: 排水口内径φ22mm、C: AC电源接入口(10A)









基本参数

外形尺寸:660(宽)×590(深)×1200+90(高)mm 预留尺寸:960(宽)×590(深)×1350+90(高)mm

储冰量:52kg

重量(净重/毛重): 79kg/98kg

包装: 纸箱 760(宽)×680(深)×1379(高)mm

冷媒: R404A/450g

外壳材料:不锈钢、镀锌钢(后侧)

制冰板:镀锡材料

附件:使用说明书、冰铲、支脚、安装套件

*本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。

电气参数

交流电源电压:单相220~240V 50Hz

电流: 2.7A/启动电流: 25A 电源容量:最小1.64KVA(6.9A)

工作条件

环境温度:1~40℃ 进水温度:5~35℃

供水压力: 0.7~7.8bar 电压范围:额定电压±6%