



HOSHIZAKI

一体式新月形冰制冰机

自动清洗

通信接口

风冷

日产冰量:60kg

KM-60C




- 星崎制冰板，独到设计，去除几乎所有的矿物质和杂质，只把最纯净的水冻结成独立分开的，晶莹剔透的冰块。
- 更新制冰板设计，制冰板与制冷管的接触面增大提高了冷量传达效率，增加单位时间内的产冰量。
- DOUBLE CLEAN系统，自动清洗功能×UV灯(选配)保证冰块安全卫生。
- Cyclesaver设计双面同时制冰，只要一半的制冰循环次数即可获得同等数量的冰块，大大延长了使用寿命。
- EverCheck控制，24小时全天候实时监控。当异常或故障发生时，会发出警告音。
- 插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。



定制

- ☐ 全自动清洗
- ☐ UV灯
- ☐ 150mm脚

冰块形状



保修

制冰机整机，储冰箱整机保修 2 年，制冰机的压缩机保修开始日起 3 年。（外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）



制冰能力

	24小时制冰量(kg)			制冰过程时间(分)*2	每过程制冰量(kg/个)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		
KM-60C	60	56	45	25	1.00/110

*1 测试室温 / 测试水温

*2 空气温度 21°C、水温 15°C

制冰能效

	24小时耗水量(m³)			额定功率(W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m³)	耗电量(KWh)
KM-60C	0.25	0.15	0.10	305	0.21	15.0


* 空气温度 32°C、水温 21°C

日产冰量：60kg

一体式新月形冰制冰机

星崎

A：进水口 G1/2"内螺纹 长1600、B：排水口 \varnothing 24.5mm套管 长1400、C：电源线 长2000



基本参数

外形尺寸：605(宽)×610(深)×842(高)mm
预留尺寸：905(宽)×760(深)×857(高)mm
储冰量：23kg
重量(净重/毛重)：46kg/58kg
包装：纸箱 710(宽)×715(深)×996(高)mm
冷媒：R134a/220g
外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)
制冰板：立式双面制冰、不锈钢和铜材质

电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz
电流：2.0A/启动电流：15.5A
电源容量：最小0.56kVA(2.4A)

工作条件

环境温度：1~40℃
进水温度：5~35℃
供水压力：0.7~8bar
电压范围：额定电压±6%

* 本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。