



自动清洗 通信接口 风冷

### KMD-201AC+B-301SA

日产冰量: 200kg



- 星崎制冰板，独到设计，去除几乎所有的矿物质和杂质，只把最纯净的水冻结成独立分开的，晶莹剔透的冰块。
- 更新制冰板设计，制冰板与制冷管的接触面增大提高了冷量传达效率，增加单位时间内的产冰量。
- DOUBLE CLEAN系统，自动清洗功能×UV灯(选配)保证冰块安全卫生。
- Cyclesaver设计双面同时制冰，只要一半的制冰循环次数即可获得同等数量的冰块，大大延长了使用寿命。
- EverCheck控制，24小时全天候实时监控。当异常或故障发生时，会发出警告音。
- 插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。



日产冰量：200kg


组合式新月形冰制冰机

星崎

#### 定制

- 全自动清洗
- UV灯
- 150mm脚

#### 冰块形状



#### 保修

制冰机整机，储水箱整机保修 2 年，制冰机的压缩机保修开始日起 3 年。(外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)



#### 制冰能力

	24小时制冰量(kg)			制冰过程时间(分)*2	每过程制冰量(kg/个)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		
KMD-201AC	200	175	140	30.5	3.7/416





\*1 测试室温 / 测试水温    \*2 空气温度 21°C、水温 15°C

#### 制冰能效

	24小时耗水量(m³)			额定功率(W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m³)	耗电量(KWh)
KMD-201AC	0.82	0.45	0.27	663	0.193	11.37

\* 空气温度 32°C、水温 21°C

A: 进水口Rc1/2"、B: 排水口Rc3/4"、C: 储冰箱排水口3/4"FTP、D: AC电源接入口(250VAC 10A)



日产冰量：200kg

组合式新月形冰制冰机

星崎

### 基本参数

外形尺寸：565(宽)×820(深)×1721(高)mm  
 预留尺寸：1015(宽)×970(深)×1871(高)mm  
 储冰量：144kg

重量(净重/毛重)：制冰机 57kg/73kg  
 储冰箱 37kg/49kg

包装：制冰机 纸箱 668(宽)×727(深)×793(高)mm  
 储冰箱 纸箱 655(宽)×924(深)×1138(高)mm

冷媒：R404A/520g

外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)

制冰板：立式双面制冰、不锈钢和铜材质

### 电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz  
 电流：3.0A/启动电流：25A  
 电源容量：最小1.57KVA(6.8A)

### 工作条件

环境温度：7~40℃  
 进水温度：7~35℃  
 供水压力：0.7~8bar  
 电压范围：额定电压±6%

### 组合式制冰机的组合方式



B-301SA B-501SA B-801SA B-801SA

\* 本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。