



HOSHIZAKI

平台深型冷柜(不锈钢门)

风冷

通信接口

R290冷媒



尺寸/容量

有效容积: 164L

外部尺寸: W900×D750×H800(790-800)mm

内部尺寸: W540×D586×H599mm

门开口尺寸: W487×H571mm

包装: 纸箱 W965×D830×H880mm

重量: 冷藏 净重66kg/毛重79kg

冷冻 净重65kg/毛重78kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

耗电量: 冷藏 1.27kWh/24h

冷冻 3.12kWh/24h

额定电流: 冷藏 1.1A 冷冻 1.6A

额定功率: 冷藏 197W 冷冻 257W

认证



冷藏 RT-98MC / 冷冻 FT-98MC

- 有效容积: 164L
- 外形尺寸: 宽900×深750×高800mm
- 温度范围: 冷藏 -6~-12℃, 冷冻 -25~-7℃
- 不锈钢机身, 经久耐用, 维护方便
- R290制冷系统, 高效节能, 符合GB新能效标准
- 升级库内风扇, 实现高效节能。降温速度比自社旧款最高提升38%, 适合客流量大的店铺
- 采用高性能温控器, 优化了库内温度均匀性, 提升保鲜效果
- 内置蒸发盘, 免除排水施工, 保持环境干燥清洁
- 环戊烷一体发泡保温层, 高效保温, 防结露, 增强结构强度
- 前方进排气, 左、右、后三方紧贴墙面或者其他设备也不影响正常运行
- 箱体内圆弧形角落设计, 日常维护不留死角
- 标配RS485通信接口, 支持远程监控

基本参数

温度控制范围: 冷藏 -6~-12℃ 冷冻 -25~-7℃

制冷剂: 冷藏 R290 冷冻 R290

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢SUS430、镀锌板(背面、底部)

内胆材料: 不锈钢SUS430、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 加热器

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 塑料 调节90mm ~ 120mm

层架: 1片

工作条件: 环境温度 5~43℃/额定电压±6%

有效容积: 164L

RT-98MC/FT-98MC


平台深型冷柜

有效容积: 164L



果食甜瓜

- 保修



更新 2025.04