



尺寸/容量

有效容积: 234L 冷藏 114L 冷冻 120L

外部尺寸: W1200×D750×H800mm

冷藏 W364×D586×H599mm 除施 W364×D586×H599mm

门开口尺寸: W346×H571mm

包装: 纸箱 W1265×D830×H865mm

重量: 净重90kg/毛重106kg

RFT-128MC

∘有效容积: 234L (冷藏114L、冷冻120L)

。外形尺寸: 宽1200×深750×高800mm

。温度范围: 冷藏 -6~+12℃, 冷冻 -25~-7℃

○不锈钢机身, 经久耐用, 维护方便

。R290制冷系统,高效节能,符合GB新能效标准

∘ 升级库内风扇, 实现高效节能。 降温速度比自社 旧款最高提升38%,适合客流量大的店铺

○采用高性能温控器,优化了库内温度均匀性, 提升保鲜效果

。环戊烷一体发泡保温层,高效保温,防结露, 增强结构强度

∘前方进排气, 左、右、后三方紧贴墙面或者其他 设备也不影响正常运行

○箱体内圆弧形角落设计, 日常维护不留死角

。标配RS485通信接口,支持远程监控

∘通过70万次开关门试验,经久耐用

。45°内凭冰箱门的自重自动关门

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

额定电流: 2.4A

额定功率: 345W









基本参数

温度控制范围: 冷藏 -6~+12℃ 冷冻 -25~-7℃

制冷剂: R290

制冷系统: 强制空气循环

外部材料:不锈钢SUS430、镀锌板(背面、底部)

内胆材料:不锈钢SUS430、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂:环戊烷

除霜系统: 加热器


除霜控制: 微处理器控制


支脚: 塑料 调节90mm~120mm


层架: 2片


工作条件: 环境温度 5~38℃/额定电压±6%

A:长度为1000的排水管(外径26)、B:外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)




















定制

□深700 □改尺寸 □增加层架 □更改门方向 □锁 □披萨台 □沙拉工作台 □台面定制 □台面开孔 □抽屉柜 □全高支撑条 □不锈钢内胆 □库内排水 □右机组 □LED灯 □改颜色 □排水管 □脚轮 □高脚

保修



保修开始日起1年。 (外装类面板,空气过滤网等 消耗品的更换不在保修范围

*本公司保留随时变更规格和设计的权利,恕不另行通知,请以产品铭牌和用户手册为准。